



принципиально надежный

RUS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Смеситель для ванны на 1 отверстие Torr

RUS

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция изготавливается из высококачественных материалов и прослужит Вам не менее 25 лет при соблюдении правил установки и эксплуатации изделия. Продукция торговой марки IDDIS® проходит тщательный контроль на всех этапах производства и имеет все необходимые сертификаты.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Смеситель	1 шт.
2. Подводка для воды	2 шт.
3. Комплект крепления	1 компл.
4. Шланг для душа	1 шт.
5. Лейка для душа	1 шт.
6. Держатель лейки с креплением	1 шт.
7. Паспорт изделия	1 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

1. Отключите систему водоснабжения.
2. Присоедините гибкую подводку к смесителю (рекомендуется подключение холодной воды справа, а горячей слева).
Гибкую подводку следует вкручивать в гнездо смесителя исключительно вручную, не применяя инструментов и не прилагая чрезмерных усилий, т. к. это может привести к повреждению как гибкой подводки, так и смесителя.
3. Закрепите смеситель на санитарно-техническом изделии, используя входящий в комплект набор крепежа.
4. Подключите гибкую подводку к системе водоснабжения.

ПРАВИЛЬНО!



НЕПРАВИЛЬНО!



5. Подключение смесителя следует производить со снятым (открученным) аэратором во избежание засорения аэратора при пуске воды.
6. Присоедините шланг для душа и душевую лейку, установите держатель.
7. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку и герметизацию соединений.
8. Откройте подачу холодной и горячей воды на небольшой промежуток времени, после чего закройте подачу воды и установите (закрутите) аэратор на место.

Внимание: для нормального функционирования смесителей показатель давления воды должен быть равен 0,3 МПа (разница давления горячей и холодной воды ±10%). Максимальная температура воды +75 °C.

Рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды не более 100 мкр как для холодной, так и для горячей воды.

Во избежание повреждения гальванопокрытия используйте в необходимых случаях инструмент с мягкими накладками.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Откройте подачу воды. Установите необходимую температуру воды. При нажатии на кнопку гигиенического душа поток воды перераспределяется из излива смесителя на гигиеническую лейку. При отпускании кнопки вода поступает только из излива смесителя.

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Во избежание появления на корпусе смесителя пятен необходимо регулярно очищать егоющими средствами для хромированных изделий. Не оставляйте надолго моющее средство на поверхности, после применения тщательно промывайте ее водой. При уходе за смесителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные вещества и материалы, а также химические вещества, содержащие высокий процент кислот и щелочи. Во избежание поломки смесителя необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

RUS

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение заводских дефектов изделия в течение гарантийного срока. Гарантийный срок составляет:

- на смеситель — 10 лет (за исключением перечисленных ниже элементов смесителя);
- на картридж, кран-буkses, дивертор (переключатель душ/излив), гибкую подводку, штангу верхнего душа смесителя с верхней лейкой (в моделях смесителя с верхней лейкой), резиновые уплотнители в неподвижных соединениях, эксцентрики — 5 лет;
- на душевые аксессуары (лайка, держатель лейки, шланг), резиновые уплотнители на подвижных соединениях — 3 года.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т. п. гарантийный срок составляет 3 месяца.

Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения всех правил установки и эксплуатации изделия.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки и правило — заполненный настоящий гарантый талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем — в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на не зависящие от производителя причины (перепады давления в водопроводной сети, пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на несоблюдение требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае использования запчастей другого производителя;
- в случае использования изделия не по назначению;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на дефекты, вызванные естественным износом изделия и его составных частей: уплотнителей, сальников, прокладок, декоративных накладок, аэраторов (при уменьшении напора воды необходимо открутить аэратор, промыть его и установить обратно).

Шланг для душа имеет стандартную устойчивость на разрыв. В случае если к шлангу применены значительные усилия при растяжении или перегибе, металлическая оплетка может разорваться или «расплестись». Шланг, испорченный таким образом, ремонту и замене не подлежит.

KZ

БҮЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Torr 1 tecіri бар ваннаға арналған қоспалаяыш

Күрметті сатып алушы! IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздін өніміміз жоғары сапалы материалдардан дайындалды бұйымды орнату және пайдалану ережелерін сақтаган кезде Сіз үшін кем дегенде 25 жыл қызметтеді. IDDIS® сауда белгісінің өнімі өндірістін барлық кезеңдерінде мүқият бақылаудан өтеді және барлық қажетті сертификаттары бар.

ЖЫЛЫНТЫҚТАЛЫҚЫ

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Қоспалаяыш | 1 дана. |
| 2. Сұға арналған өткізгіш | 2 дана. |
| 3. Бекіткіштік жылтырышты | 1 жыл. |
| 4. Дұшка арналған құбыршек | 1 дана. |
| 5. Дұшка арналған су сепкіш | 1 дана. |
| 6. Бекіткіші бар құйыыштың ұстағышы | 1 дана. |
| 7. Бұйымның төлқұжаты | 1 дана. |

ОРНАТУ ЖӘНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметтің пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызметтің негізгі түрлерінің бір болын санитарлық-техникалық бұйымдарды орнату, күйлеу және сұмен қамту жүйесіне жалғау және суды бұру қызметтерін көрсететін үйімдер мен жеке кәсіпкерлердің болып табылады.

1. Сұмен қамту жүйесін сөндіріңіз.
2. Иілгіш өткізгішті қоспалаяуша жалғаңыз (салқын суды оң жағынан, ал ыстық суды сол жағынан косы ұсынылады).
3. Жылтырыштың кіретін бекіткішті пайдалана отырып, қоспалаяушты санитарлық-техникалық бұйымға бекітіңіз.
4. Иілгіш өткізгішті сұмен қамту жүйесіне қосыңыз.

ДҮРЫС!



ДҮРЫС ЕМЕС!



5. Суды ағызған кезде аэратордың бітелуіне жол бермей үшін, қоспалauышты қосуды, аэраторы алынып тасталған (бұрап алынған) қүйде жүргізген жөн.
6. Дұш бөлмесіне арналған құбыршек пен себезгін біркіріңіз, ұстauышты қондырыңыз.
7. Сүмен қамту жүйесін қосыңыз, қоспалauыш жабық болған кезде барлық жалғасуардың саңылаусыздығын тексеріңіз. Қажет болса, қосылыстардың қосымша нығайтып бұраныз және саңылаусыздандырыңыз.
8. Аз уақытқа салқын су мен ыстық судың берлісін ашыңыз, содан кейін судың берлісін жабыңыз және аэраторды орнағын орнатыңыз (бұрап салыңыз).

Назар аударының: қоспалauыштың қалыпты қызмет етү үшін судың қысымы 0,3 МПа-ға тен болу керек (ыстық су мен салқын су қысымының айырмашылығы ±10%). Судың ең жоғары температурасы +75 °C.

Салқын су мен ыстық су үшін 100 мкр-ден аспайтын су тазартқыш сүзгілерді орнату үсінілады.

Гальвандық жабынның закымдалуына жол бермей үшін қажетті жағдайда жұмсак бастирмалары бар құралды пайдаланыңыз.

ҚОЛДАНУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Судың берлісін ашыңыз. Судың қажетті температурасын орнатыңыз. Гигиеналық душтың батырмасын басқан кезде судың ағысы қоспалauыштың төккішінен гигиеналық құйғышшақ қайта бөлінеді. Батырманы жиберген кезде су қоспалauыштың теккішінен фана келіп туседі.

БҰЙЫМНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ ЖАСАУ

Қоспалauыштың корпусында дақтардың пайда болуына жол бермей үшін оны хромдалған бүйімдерден арналған жұмыс құралдармен жүйелі түрде тазарту қажет. Жұғыш затты беткі қабатта үзак уақытқа қалдырыманыз, қолданғаннан кейін сүмен мүккіят жұып тастаңыз. Қоспалauышшақ күтім жасалған кезде абразивтік құралдар мен материалдардың, сондай-ақ құрамындағы қышқылдар мен сілтінің пайызы жоғары агресивтік химиялық заттарды пайдалануға ТЫЙІМ САЛЫНАДЫ. Қоспалauыштың синувина жол бермей үшін оның ішінде судың қатып қалынға жол берменіз.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы кепілдік міндеттемелер бүйімнің зауыттық ақауларын кепілдік мерзімі ішінде тегін кетіруге құқық береді. Кепілдік мерзімі мынадай уақыты құрайды:

- қоспалauышқа – 10 жыл (қоспалauыштың төмөнде аталаған элементтерін ескермегендегі);
- картриджке, кран-буксеке, диверторга (душты ауыстырып-коқсыш/ тегу), ілімді өткізгішке, жоғары жағында құйғыштың бар жоғарғы душтың жоғарғы қарнағына (жоғарғы жағында құйғыштың бар қоспалauыштың ултілірінде), жылжымайтын қосылыстардағы рәзенеке тығыздарғыштарда, эксцентриктеге – 5 жыл;
- душқа арналған керек-жарақтарға (құйғыш, құйғыштың ұстағышы, құбыршек), жылжымалы қосылыстардағы рәзенеке тығыздарғыштар – 3 жыл.

Бүйімдің кеңселерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, денсаулық сақтау және т.б. салалардағы қасіпорындарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 3 айды құрайды.

Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды бөлшек сауда желилерінде сатып алған күннен бастап есептеледі.

Сатып алу күнін растау үшін кассалық және тауарлық чектерді, сондай-ақ бўйымниң артикулы, сатылған күн және сатушының нақты қолы және/немесе сатқан ўйымниң мөрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талонын көрсету қажет. Бўйымды орнатқан, құрастырган және күтім жасаган кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алыныз.

Ақаулық пайдада болған жағдайда кепілдік сипатты жоғо ақауларды жоу үшін орнатуды жүргізген мамандарға және содан кейін фана Сервистік орталыққа хабарласу керек. Бўйымды күйлеу және ретке келтирүү жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманның міндеттеріне кіреді және Сервистік орталыққа хабарласу үшін себебі болын табылмайды.

Атальыш кепілдік міндеттемелері РФ-Н қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын толықтырады және ес жағдайда оларды шектемейді. Қызмет көрсету шеберінің бўйымды орнату орнынан келуінің орындырылуы, сондай-ақ ақаулы түйіндерді немесе барлық бўйымды алмастыру турали шешімді Сервистік орталық қабылдайды. Алмастырылган бөлшектер Сервистік орталықтың меншігіне етеді. Даіындауши бўйымниң құрылымына, оның техникалық және пайдадану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгертулер енгізуге құқылы.

КЕПІЛДІК ТАРАЛМАЙДЫ:

- бўйымды сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде тұндаған ақаулараг;
- бўйымды білікісі орнату салдарынан тұндаған ақаулараг;
- өндірушігің тәуелденбейтін себептерге (су өткізу жөлісінде қысымының ауытқуы, ерт, судың төмөн сапасы мен ластануы және т.с.с.);
- механикалық зақымдарда, агресивтік жұғыш заттарды пайдадану салдарынан химиялық және абраузивтік заттардың асер ету іздеріне;
- Қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаған кезде;
- басқа өндірушінің қосалқы бөлшектерін пайдаданған жағдайда;
- бўйымды тағайындалуы бойынша пайдаданбаган жағдайда;
- бўйым 0 °C-ден төмөн температурада пайдаданылған кезде;
- бўйым мен оның қосалқы бөлшектерінің табиги тозуымен болған ақауларага: нығызыдағыштардың, тығыздамалардың, тесемелердің, санді бастирмалардың, аэраторлардың (су қысымы азайған кезде аэраторды бұрап шығарып, жұп, қайтадан орнату қажет).

Душқа арналған құбыршек үзілуге төзімді. Созған немесе бүккен кезде құбыршекке қатысты көп күш қолданған жағдайда металл үзіліу немесе «тарқатылып кетү» мүмкін. Осылайша булінген құбыршек жөнделмелейді және алмастырылмайды.

RUS

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:
Сатушының қолы:

Дата продажи:
Сатылған күн:

Фирма-продавец:
Сатушы-фирма:

М.П.
М.О.

Подпись покупателя:
Сатып алушының қолы:

KZ

БҮЙІМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГЛЕР

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Ұлғасы:

Маған сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінерат-талаптар қоймаймын, келілдік шарттарымен, бұйымды монтажу, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтармен көлісемін.

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҚЫНЫҢ БЕЛГЛЕРІ:

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8-800-234-77-67

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



Понравился смеситель –
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организацией, принимающей претензии, владельца российской торговой марки IDDIS®, поставщика.

PASSPORT ART: i01.026; DATE: 11.2018.

iddis®
принципиально надежный

Уәкілдепті үйим болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда марка-

сы иесінің тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.